Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min

Art. 5647T2

Schwenkauslauf oben L. 200

BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T2

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage mit Schwenkauslauf oben Ø 22 L. 200 mit sternförmigem Strahlregler.
Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.
Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.
Durchflussmenge 60 l/min bei 3 bar nach 1/4-Umdrehung.
Volle Wasserleistung 90 l/min bei 3 bar.
Auslauf innen glatt.
Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.
S-Anschlüsse G 1/2B x G 3/4B mit Rosetten.
Kann oberhalb eines Ausgussbeckens montiert werden.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Durchflussmenge 60 l/min nach 1/4-Umdrehung
- Gusskörper sowie Auslauf aus Messing verchromt
- Für freistehende Küchen
- Auslauf innen glatt

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Wandmontage - 60 l/min - Art. 5647T2

Anschluss	G 1/2B
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	60 l/min
Wandabstand	57 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE