Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer

Art. G6433

Ohne Auslaufventil

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6433

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil.
Geeignet für die intensive Nutzung in der Großküche.
Zweigriffmischer für Wandmontage G 3/4 mit Mittenabstand 150 mm inklusive:
- Oberteile mit Dreikantgriffen.
- Rückflussverhinderer im Armaturenkörper integriert.
Handbrause mit einstellbarem Strahl weiß G 1/2B, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).
Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz.
Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.
Steigrohr 3/4" aus Messing.
Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.
Edelstahl-Tragfeder.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung
- Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung
- Komfort: Handbrause mit einstellbarem Strahl
- Hygiene: PVC-Schlauch, verkalkungsarme Handbr.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Wandmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6433

Anschluss	G 3/4
Höhe	840-910 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE