

Urinalspüler TEMPOFLUX

Art. 778754

Spülzeit 3 Sekunden, für Standard-Urinal Ø 35, Spülrohr versetzt



BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOFLUX - Art. 778754

Selbstschluss-Druckspüler für Urinal, Aufputzmontage :

Für Standard- oder Absaugurinal.

Für Aufputzmontage.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis auf 0,3 l/Sek.

Innovatives System mit Vorabspernung und Durchflussmengeneinstellung in Rosette integriert (Patent).

Geeignet für Regenwasser.

Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II).

Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B.

Mit verchromtem Spülrohr versetzt um 30 mm und Spülrohrverbinder Ø 35.

Eckventil für Wandanschluss.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



ECO-Spülzeit 3 Sekunden



Besonders leichte Betätigung



Vorabspernung in der Rosette integriert



Klares Design

TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOFLUX - Art. 778754

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Höhe	320 mm
Durchflussmenge	0,15 l/Sek.
Wandabstand	30 mm
Garantie	

