

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Einhebelmischer

Art. 6892

Mit Auslaufventil und ausziehbarem Auslauf

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Einhebelmischer - Art. 6892

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf L. 200-290 mm.

- Durchflussmenge 16 l/min.

- Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433003).

Handbrause mit Antikalk-Noppen und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Einhebelmischer - Art. 6892

Versorgung	G 3/8
Höhe	1.105-1.225 mm
Auslaufhöhe	300-540 mm
Durchflussmenge	16 l/min mit Auslaufventil; 10 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	



VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/2-Umdr.



Auslaufventil schwenkbar und ausziehbar



Mit Spindelabdichtung und verstärkter Befestigung



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung

