Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC

Art. 763030

Selbstschluss-Druckspüler mit besonders leichter Betätigung, AB, UP

BESCHREIBUNG

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763030

Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler für Unterputzmontage TEMPOFLUX 3, Set 2/2 (Fertigbauset):
Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
Abdeckplatte Sicherheitsglas schwarz 205 x 190 mm.
Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatte.
Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.
Besonders leichte Betätigung.
Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.
Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l. Rechteckiges Design.
Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.
Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.
Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.
Geeignet für spülrandlose WCs und für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.
Mit Installationssystem Artikelnummer 564065DE oder 564060DE bestellen oder mit Unterputzkasten 763BOX.

VORTEILE

- Besonders leichte Betätigung
- Druckspüler: ohne stagnierendes Wasser
- Zweimengenspülung 3l/6l
- Einfache Wartung von vorne

TECHNISCHE DATEN

Betätigungsplatte TEMPOFLUX 3 für WC - Art. 763030

Anschluss	G 3/4
Technologie	Selbstschließend
Höhe	190 mm
Breite	205 mm
Oberfläche	Sicherheitsglas schwarz
Garantie	30 JAHRE GARANTIE