## Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen

Art. 2551

Einhebelmischer in wasserdichtem UP-Kasten, Set 2/2



## **BESCHREIBUNG**

Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen - Art. 2551

Brause-Einhebelmischer für Unterputzmontage mit Wandanschlussbogen, Set 2/2 (Fertigbauset).

Einhand-Mischbatterie mit klassischer Keramikkartusche Ø 40.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Einfache thermische Desinfektion möglich, ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bediengriff.

Ergänzbar durch Brausekopf.

Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 166 x 166 mm mit

Wandanschlussbogen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten 254CBOX bestellen.

## **VORTEILE**



Thermische Desinfektion ohne Demontage des Hebels



Wasserdicht: Wandanschlussbogen direkt auf Platte



Ergonomie: Bediengriff für leichte Handhabung




Verbrühungsschutz: mit Temperaturanschlag

## **TECHNISCHE DATEN**

Brausearmatur UP mit Wandanschlussbogen - Art. 2551

Versorgung	1/2"
Länge	166 mm
Breite	166 mm
Durchflussmenge	Durchflussmenge reguliert auf 9 I/min (Armatur), mit Brausekopf 6 I/ min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS JWRAS 1
Garantie	30 BERRY
Ersatzteilsicherheit	50 H



© DELABIE https://www.delabie.de