

# Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM

Art. 714732

Mit Thermostat, verkalkungsarm



## BESCHREIBUNG

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714732

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat:  
Gehäuse aus anodisiertem und matt verchromtem Aluminium.  
Besonders flache Bauweise und unsichtbare Befestigungen.  
Besonders leichte Betätigung.  
Mechanische Armaturenspülung automatisch bei jeder Betätigung.  
Laufzeit ~30 Sekunden.  
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.  
Fester, vandalengeschützter Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler.  
Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich.  
Mit integrierter Vorabspernung.  
Anschluss G 1/2B.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.  
Die SECURITHERM Technologie:  
Thermostat-Mischbatterie für Brause direkt im Kopf des Duschelements integriert.  
Einstellung der Temperatur durch den Installateur.  
Konstante Temperatur, voreingestellt auf 38 °C.  
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.  
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

## TECHNISCHE DATEN

Duschelement SPORTING 2 SECURITHERM - Art. 714732

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss       | G 1/2B                                                                              |
| Technologie     | Selbstschließend                                                                    |
| Höhe            | 1.020 mm                                                                            |
| Tiefe           | 16 mm                                                                               |
| Breite          | 70 mm                                                                               |
| Durchflussmenge | 6 l/min                                                                             |
| Oberfläche      | Aluminium                                                                           |
| Garantie        |  |

## VORTEILE



80 % Wasserersparnis



Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall



Besonders leichte Betätigung



Fließende Formen, unsichtbare Befestigungen

