

## Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 374130

Netzbetrieb, Standmontage, H. 170 mm



### BESCHREIBUNG

#### Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374130

Elektronisches Waschtischventil Chrom matt schwarz für Standmontage: Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/6 V. Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Luftsprudler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 170 mm für Halbeinbaubecken.

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

PEX-Anschluss Schlauch mit Schutzfilter.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

### TECHNISCHE DATEN

#### Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374130

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	170 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Chrom matt schwarz
Garantie	

### VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Maximale Hygiene: berührungslos



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Wartungshilfe über Diagnose-LED

