

Duschelement SECURITHERM

Art. 792400

Mit Thermostat, elektronische Ausführung mit Batteriebetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 1.036,39 €



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792400

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabsperren G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
 Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalingeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792400

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Höhe	1.050 mm
Tiefe	65 mm
Breite	210 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Temperaturanschlag	Thermostatgesteuert
Oberfläche	Aluminium
Normen und Zertifizierungen	   

VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall



Garantie

