

Brause-Thermostatarmsatur

SECURITHERM

Art. H9739S

Zweigriff-Thermostatarmsatur für Brause

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 313,30 €



BESCHREIBUNG

Brause-Thermostatarmsatur SECURITHERM - Art. H9739S

Zweigriff-Thermostatarmsatur für Brause SECURITHERM.
 Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
 Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
 Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
 Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 40 °C mit entriegelbarem Temperaturanschlag bei 38 °C.
 Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
 Körper aus Messing verchromt, mit CLASSIC-Bediengriffen.
 Brauseabgang G 1/2B.
 Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.
 Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
 Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 Brausearmsatur mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Brause-Thermostatarmsatur SECURITHERM - Art. H9739S

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostatarmsatur SECURITHERM
Breite	280 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	38 °C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	

VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Voreingestellte Maximaltemperatur-Begrenzung



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



Ergonomie: Bediengriffe für leichte Handhabung

