

Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 379ENC

Netzbetrieb

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 412,89 €



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 379ENC

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Unterputzmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
Körper aus Messing verchromt.
Auslauf verchromt für Unterputzmontage.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 379ENC

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS CE V W
Garantie	30 Jahre

VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
-  Diagnose-LED
-  Externe Elektronik-Box IP65

