

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT

Art. 731054

Für Warmwasserzirkulation von 44 bis 58 °C

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 1.323,78 €



BESCHREIBUNG

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT - Art. 731054

Gruppenthermostat für Warmwasserzirkulation von 44 bis 58 °C:
 Verbrühungsschutz.
 Ausgleich von Temperaturschwankungen.
 Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.
 Thermische Desinfektion möglich.
 Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.
 Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing.
 Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C.
 Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C.
 Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).
 Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).
 Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).
 Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).
 Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.
 Sichert und verlängert die Lebensdauer der Installation (Warmwasser > 65 °C = Faktor für vorzeitiges Altern).
 Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.
 Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der abgehenden Temperatur des zentralen Trinkwassererwärmers.
 140 l/min - G 1 1/4B.
 30 Jahre Garantie.

VORTEILE



Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall



Stabile Temperatur



Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich



Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

Gruppenthermostat PREMIX SECURIT - Art. 731054

Anschluss	G 1 1/4B
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	90 mm
Tiefe	26 mm
Länge	180 mm
Durchflussmenge	140 l/min
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	

