

# Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer

Art. G6932

Mit Auslaufventil und ausziehbarem Auslauf

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 819,09 €

## BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6932

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:

- Flachtelleroberteile mit Dreikantgriffen.
- Flexible Schläuche G 3/8 und Rückflussverhinderer.
- Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern.

Auslaufventil mit:

- Schwenkauslauf ausziehbar L. 200-290, Durchflussmenge 20 l/min.

- Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 10 l/min (Art. 433003).

Verkalkungsarme Handbrause mit Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einlochmontage mit Zweigriffmischer - Art. G6932

Versorgung	G 3/8
Höhe	1.075-1.195 mm
Auslaufhöhe	370-510 mm
Durchflussmenge	20 l/min mit Auslaufventil; 10 l/min via der Handbrause
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Garantie	



## VORTEILE



Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung



Auslaufventil schwenkbar und ausziehbar



Schnelles Befüllen: volle Wasserleistung 20 l/min



Verdrehschutz-Verschraubung und PVC-Panzerung

