

Brause-Thermostatarmatur

SECURITHERM Securitouch

Art. H9768

Thermostat-Mischbatterie, keine Rückflussverhinderer erforderlich

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 382,77 €



BESCHREIBUNG

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. H9768

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM.
Thermostat-Mischbatterie, keine Rückflussverhinderer in den Anschlüssen erforderlich (begrenzt Bakterienwachstum).
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
Temperatureinstellbereich: bis 43 °C.
Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 41 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 43 °C festgestellt.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
ERGO-Bediengriffe.
Brauseabgang G 1/2B.
Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.
Mischbatterie mit 2 S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.
Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie für Dusche mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch - Art. H9768

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM Securitouch, ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen
Länge	260 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS NF  ktwa
Garantie	

VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer



Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

