

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 564000DE

Für elektronisches Ventil TEMPOMATIC, Netzbetrieb - Abflussrohr
Ø110

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 432,56 €

BESCHREIBUNG

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564000DE

Vorwand-Installationssystem B. 350 für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:

- Befestigung an tragender Wand.
 - Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).
 - Geeignet für Wandaufbau von 10 bis 120 mm.
 - Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.
 - Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.
- Wasserdichter Unterputzkasten: für Druckspülsystem ohne Spülkasten.
- Geeignet für elektronisches WC-Spülsystem mit dualer Steuerung oder Connect.
 - Geeignet für Netzbetrieb 230/6 V.
 - Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.
 - Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.
 - Lieferung vormontiert.
 - Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).
- 30 Jahre Garantie.
- Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464000, 464050, 465000 oder 465050 bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 564000DE

Anschluss	3/4"
Technologie	Elektronisch und selbstschließend
Höhe	1.000 bis 1.320 mm
Tiefe	157 - 177 mm
Breite	350 mm
Durchmesser	Abflussrohr Ø 110
Oberfläche	Stahl pulverbeschichtet schwarz
Garantie	



VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Kompatibel mit Netzbetrieb

