

# Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC

Art. 578400DE

Für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Abflussrohr Ø 110

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 534,38 €



## BESCHREIBUNG

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 578400DE

Vorwand-Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbausset):  
Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:  
- Befestigung an tragender Wand.  
- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).  
- Für mittelstarke Wand mit Wandaufbau von 30 bis 60 mm.  
- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.  
- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.  
Ausgestattet mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2:  
- Druckspülsystem ohne Spülkasten: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.  
- Rohrunterbrecher.  
- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.  
- Körper aus massivem Messing, stoßfester verkalkungsresistenter Mechanismus.  
- Anschluss von oben G 3/4B.  
- Geeignet für Regenwasser.  
Lieferung vormontiert.  
Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).  
30 Jahre Garantie.  
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 578222 oder 578212 bestellen.

## TECHNISCHE DATEN

Vorwand-Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC - Art. 578400DE

|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | 3/4"                                                                                |
| Technologie                 | Selbstschließend                                                                    |
| Höhe                        | 1.000 bis 1.320 mm                                                                  |
| Tiefe                       | 157 - 177 mm                                                                        |
| Breite                      | 350 mm                                                                              |
| Durchmesser                 | Abflussrohr Ø 110                                                                   |
| Oberfläche                  | Stahl pulverbeschichtet schwarz                                                     |
| Normen und Zertifizierungen |  |
| Garantie                    |  |

## VORTEILE



Schnelle & einfache Montage:  
Lieferung vormontiert



Geringer Platzbedarf



An Wandstärke anpassbar



Montage in Leichtbauwand

