Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 374110

Netzbetrieb, Standmontage, H. 170 mm

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 439,93 €

BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374110

Elektronisches Waschtischventil hochglanzpoliert für Standmontage:
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/6 V.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Luftsprudler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 170 mm für Halbeinbaubecken.
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- 90 % Wasserersparnis
- Maximale Hygiene: berührungslos
- Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
- Wartungshilfe über Diagnose-LED

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374110

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	170 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Hochglanzpoliert
Garantie	30 JAHRE