

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2

Art. 374116

Batteriebetrieb, Standmontage, H. 170 mm

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 439,93 €



BESCHREIBUNG

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374116

Elektronisches Waschtischventil hochglanzpoliert für Standmontage:
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Luftsprudler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Armatur aus Edelstahl, Auslaufhöhe 170 mm für Halbeinbaubecken.
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2 - Art. 374116

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	170 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Oberfläche	Hochglanzpoliert
Garantie	

VORTEILE

-  90 % Wasserersparnis
-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Wartungshilfe über Diagnose-LED

