

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443426

Batterien integriert



## BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443426

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:  
 Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.  
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungsarmer Strahlregler.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 Körper aus Edelstahl verchromt L. 130 mm.  
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
 Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Vorabsperrung.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443426

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	130 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	

## VORTEILE

-  Wasserersparnis von 90 %
-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Batterien im Armaturenkörper integriert
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

