

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT

Art. 731400

Für Mischwasser von 32 bis 42 °C



BESCHREIBUNG

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731400

Gruppenthermostat für Mischwasser von 32 bis 42 °C:
 Verbrühungsschutz.
 Ausgleich von Temperaturschwankungen.
 Schutzfilter und Rückflussverhinderer von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.
 Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich (Entriegelungsknopf auf Bedienelement).
 Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.
 Körper aus hochwiderstandsfähigem, verchromten Messing.
 Maximale Warmwassertemperatur: 85 °C.
 Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15 °C.
 Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).
 Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).
 Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).
 Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).
 Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.
 Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.
 Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der Temperatur an den Entnahmestellen.
 140 l/min - 1 1/4".
 30 Jahre Garantie.


VORTEILE

-  Automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
-  Stabile Temperatur
-  Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
-  Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

Gruppenthermostat PREMIX COMFORT - Art. 731400

Anschluss	G 1 1/4B
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	107 mm
Tiefe	26 mm
Länge	180 mm
Durchflussmenge	140 l/min



Normen und Zertifizierungen



Garantie



Ersatzteilsicherheit

