

# Stützklappgriff mit Fuß Nylon antibakteriell weiß L. 850 mm

Art. 5170N

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß

## BESCHREIBUNG

**Stützklappgriff mit Fuß Nylon antibakteriell weiß L. 850 mm - Art. 5170N**

Stützklappgriff Ø 32 mit Fuß für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Stützklappgriff für WC oder Dusche.  
 Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang.  
 Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer.  
 Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen.  
 Stützklappgriff aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß.  
 Antibakterielle Behandlung NylonClean: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum und Schimmel.  
 Ausführung mit Fuß, der automatisch einklappt: dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage nicht ausreicht.  
 Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm.  
 Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.  
 Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) und Polymer: mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.  
 Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.  
 Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.  
 Anti-UV-Behandlung: verhindert Vergilbung.  
 Angenehmer und warmer Kontakt.  
 Verdeckte Befestigungen durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.  
 Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.  
 Maße: 850 x 800 x 105 mm.  
 Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.  
 30 Jahre Garantie auf den Griff.  
 CE-Kennzeichnung.





## TECHNISCHE DATEN


**Stützklappgriff mit Fuß Nylon antibakteriell weiß L. 850 mm - Art. 5170N**

|                |   |
|----------------|---|
| Höhe           | 800 mm, Fußhöhe einstellbar 760 bis 780 mm                |
| Länge          | 850 mm  |
| Breite         | 105 mm  |
| Durchmesser    | 32 mm   |
| Materialstärke | Nylon: 3,5 mm; Stahlkern: 2 mm                            |
| Oberfläche     | Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell glänzend weiß |



## VORTEILE

-  Antibakterielle Behandlung NylonClean
-  Auf mehr als 200 kg getestet
-  Nylon: glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
-  Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln



---

Normen und  
Zertifizierungen



---

Garantie

