

2-Wand-Haltegriff, Nylon antibakteriell weiß

Art. 5121N

Hochwiderstandsfähiges Nylon antibakteriell NylonClean glänzend weiß



BESCHREIBUNG

2-Wand-Haltegriff, Nylon antibakteriell weiß - Art. 5121N

2-Wand-Duschhandlauf Ø 32, für bewegungseingeschränkte Personen. Bietet Halt und Stütze im Stehen für WC, Dusche oder Wanne. Für sicheres Betreten und Bewegung in der Dusche, hilft beim sicheren Ein- und Ausstieg aus der Wanne. Hilft in WC-Räumen mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Transfer zwischen Rollstuhl und WC. Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen). Antibakterielle Behandlung von Sitzfläche und Rückenlehne: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum. Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet. Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm. Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene. Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln, Anti-UV-Behandlung. Angenehmer und warmer Kontakt. 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen. Verdeckte Befestigungen durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73. Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten. Maße: 750 x 750 mm. Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg. 30 Jahre Garantie auf den Wand-Duschhandlauf, CE-Kennzeichnung.


VORTEILE

-  Antibakterielle Behandlung NylonClean
-  Auf mehr als 200 kg getestet
-  38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf
-  Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln

TECHNISCHE DATEN

2-Wand-Haltegriff, Nylon antibakteriell weiß - Art. 5121N

Länge	750 mm
Breite	750 mm
Durchmesser	Ø 32
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm ; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges, antibakterielles Nylon glänzend weiß



Normen und Zertifizierungen



Garantie

