Kombination Einhebelmischer und Auszugbrause auf Standsäule

Art. 2599

Spültisch-Mischbatterie mit Auszugbrause

BESCHREIBUNG

Kombination Einhebelmischer und Auszugbrause auf Standsäule - Art. 2599

Spültisch-Mischbatterie und Auszugbrause auf Standsäule.

Standsäule schwenkbar H. 195 L. 215 mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.

Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung. Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse. Armaturenkörper und Standsäule innen glatt.

Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Bügelgriff.

Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt. Brauseschlauch mit geringem Durchmesser (Innen-Ø 6): geringes Wasservolumen.

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Körper aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. Spültisch-Mischbatterie mit Auszugbrause besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken. Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Einhand-Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Kombination Einhebelmischer und Auszugbrause auf Standsäule - Art. 2599

Anschluss	G 3/8
Auslaufhöhe	195 mm
Auslauflänge	215 mm
Durchflussmenge	7 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 🔞 🖫
Garantie	30 H d





Hygiene: transparenter Schlauch, innen glatt




Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung



Komfort: Auszugbrause mit 2 Strahlarten



Körper aus Messing verchromt mit Verdrehsicherung



DELABIE

Ersatzteilsicherheit



© DELABIE https://www.delabie.de