Auszugbrause H.200 auf schwenkbarer Standsäule

Art. 1316

BESCHREIBUNG

Auszugbrause H.200 auf schwenkbarer Standsäule - Art. 1316

Schwenkbare Standsäule H. 195 L. 215 für Armaturen mit Auszugbrause.
Standsäule mit Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard-/Regenstrahl.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Standsäule mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Brauseschlauch BIOSAFE zur Begrenzung des Bakterienwachstums: transparentes Polyurethan, um bei Auftreten von Biofilm ein ordnungsgemäßes Austauschen zu gewährleisten, innen und außen glatt.
Brauseschlauch mit geringem Durchmesser (Innen-Ø 6): geringes Wasservolumen.
Mit spezifischer Rückholhilfe.
Körper aus Messing verchromt.
Standsäule für Spültisch mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Hygiene: Brauseschlauch transparent + innen glatt
- Komfort: Auszugbrause mit 2 Strahlarten
- Körper aus Messing verchromt
- Befestigung mit Kontermutter

TECHNISCHE DATEN

Auszugbrause H.200 auf schwenkbarer Standsäule - Art. 1316

Auslaufhöhe	195 mm
Auslauflänge	215 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE