

# Waschtisch-Einhebelmischer

Art. 2520L

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135



## BESCHREIBUNG

Waschtisch-Einhebelmischer - Art. 2520L

Waschtisch-Einhebelmischer für Standmontage.  
Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Hygienehebel L. 150.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Mit flexiblen PEX-Anschlusschläuchen G 3/8.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Waschtisch-Einhebelmischer - Art. 2520L

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Höhe                        | 185 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Auslaufhöhe                 | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auslauflänge                | 135 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchflussmenge             | 5 l/min bei 3 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperaturanschlag          | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VORTEILE



Mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung



Hygiene: BIOSAFE Hygiene-Strahlformer ohne Sieb



Hygienehebel für handkontaktfreie Betätigung



Wassersparnis: Durchfluss reguliert auf 5 l/min

