

## Bakterienfilter-Kartusche BIOFIL

Art. 20050A.10P

Kartusche A zur einmaligen Verwendung, mit Brausestrahl



### BESCHREIBUNG

**Bakterienfilter-Kartusche BIOFIL - Art. 20050A.10P**

Bakterienfilter-Kartuschen A BIOFIL zur einmaligen Verwendung mit Sterilmembran 0,1 µm absolut.

Kartusche ohne O-Ring mit Brausestrahl.

Hydrophile Hohlfasermembran aus Polyethylen.

Filtrationsoberfläche: 1.400 cm<sup>2</sup>.

Filterdurchflussleistung: 12 l/min bei 3 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlusts in der Armatur).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 62 Tage nach der Anbringung.

Kompatibel und beständig gegenüber chemischen und thermischen systemischen Desinfektionen.

Sterile Bakterienfilter.

Gewicht: 80 g.

In Einzelverpackung steril, 10 Stück im Lieferumfang.

### TECHNISCHE DATEN

**Bakterienfilter-Kartusche BIOFIL - Art. 20050A.10P**

Technologie	Endständige Wasserfilter
Höhe	75 mm
Länge	Ø 58
Durchflussmenge	12 l/min
Normen und Zertifizierungen	

### VORTEILE



Für Trinkwasser ohne mikroorganische Belastungen



Rasche Anbringung ohne Werkzeug u. Wasserabsperren



Standzeit: bis zu 62 Tage nach der Anbringung

