

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO

Art. 445253

Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO - Art. 445253

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.
Körper aus Messing massiv verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
Schwenkauslauf 360° innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).
Auslauf abnehmbar zur Reinigung.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Zwei Schließprogramme:
Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit.
ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit.
Geeignet für thermische Desinfektionen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO - Art. 445253

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	310 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS  CE
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Wassersparnis von 85 %



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Verschiedene Schließprogramme möglich



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

