Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO

Art. 445253

Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO - Art. 445253

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing massiv verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.

Schwenkauslauf 360° innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Auslauf abnehmbar zur Reinigung.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Zwei Schließprogramme:

Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit.

ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit. Geeignet für thermische Desinfektionen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



Wasserersparnis von 85 %



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Verschiedene Schließprogramme möglich



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC PRO - Art. 445253

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	310 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS 😰 CE
Garantie	30 # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Ersatzteilsicherheit	50 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

