Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX

Art. 20464T1

Schwenkauslauf H. 165 L. 160



VORTEILE



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Körper/Auslauf innen glatt: begrenzt Keimwachstum



Dosierte Wasserabgabe und Durchflussregler 4 l/min



Infrarotsensor für berührungslose Auslösung

BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20464T1

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie, mit hohem Schwenkauslauf L. 160 H. 165.

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 4 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min mit verkalkungsarmen Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung, verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme).

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper und Auslauf aus Messing massiv verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.

Flexible PEX-Anschlussschläuche mit Magnetventilen G 3/8B und Schutzfiltern. Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.


Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX - Art. 20464T1

Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Höhe	280 mm
Auslaufhöhe	165 mm
Auslauflänge	160 mm
Durchflussmenge	4 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS (C E DVGW OOR IN 1991
Garantie	30 H



DELABIE

Ersatzteilsicherheit



© DELABIE https://www.delabie.de