

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2520LEP

Einhebelmischer für Einlochmontage H. 85 L. 135

BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2520LEP

Waschtisch-Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion für Standmontage. Mischbatterie für Einlochmontage mit Auslauf H. 85 L. 135 mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE.

Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Temperatur unabhängig von Druckschwankungen und Durchflussmenge im Rohrnetz.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Hygienehebel L. 150.

Ergonomische Zugstange und Ablaufventil 1 1/4" aus Messing.

Flexible PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie für Einlochmontage geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2520LEP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Einhebelmischer SECURITHERM EP
Höhe	185 mm
Auslaufhöhe	85 mm
Auslauflänge	135 mm
Durchflussmenge	5 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt

Normen und
Zertifizierungen

ACS



VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Hygiene: BIOSAFE Hygiene-Strahlformer ohne Sieb



Hygienehebel für Betätigung ohne Handkontakt



Garantie



Ersatzteilsicherheit

