Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2565T1EP

Hoher Einloch-Einhebelmischer mit EP-Kartusche



Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2565T1EP

Waschtisch-Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion, Standmontage.

Einloch-Einhebelmischer mit festem Auslauf H. 165 L. 140.

Hohe Mischbatterie mit Hygiene-Strahlformer BIOSAFE, geeignet zur Appringung eines endständigen Wasserfilters BIOSII

Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).

Konstante Entnahmetemperatur unabhängig von Druck- oder

Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des

Bedienhebels oder Absperren der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Körper und Sockel aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 185 für Betätigung ohne Handkontakt.

Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8 mit Schutzfiltern und

Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion besonders für

Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken geeignet.

Einloch-Mischbatterie für bewegungseingeschränkte Personen geeignet. Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2565T1EP

Anschluss	G 3/8
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP
Höhe	291 mm
Auslaufhöhe	165 mm
Auslauflänge	140 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA



VORTEILE



EP: reduziert Warmwassermenge bei Ausfall TW




EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen



Thermische Desinfektion ohne Demontage



Hygiene: glatte Innenfl. begrenzen Keimwachstum



DELABIE

Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 😩 WAS 🔝 🕚 🗓
Garantie	30gg
Ersatzteilsicherheit	50 g

© DELABIE https://www.delabie.de