# Spültisch-Einhebelmischer

Art. 2506T2

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 220 L. 200



## BESCHREIBUNG

**Spültisch-Einhebelmischer - Art. 2506T2**

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.
Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 220 L. 200. mit Hygiene-Strahlformer geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.
Keramikkartusche Ø 35 mit Warmwasserbegrenzung unmontiert geliefert.
Auslauf mit glatten Innenflächen.
Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.
Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
Betätigung durch Pin-Hebel.
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.
Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8.
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## VORTEILE

- Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
- Hygiene: Hygiene-Strahlformer ohne Sieb
- Ergonomie: Pin-Hebel für leichte Handhabung
- Komfort: Optimale Tropfhöhe und Auslauflänge

## TECHNISCHE DATEN

**Spültisch-Einhebelmischer - Art. 2506T2**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 3/8 |
| Auslaufhöhe | 220 mm |
| Auslauflänge | 200 mm |
| Durchflussmenge | 9 l/min bei 3 bar |
| Temperaturanschlag | JA |
| Oberfläche | Messing verchromt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS |
| Garantie | 30 JAHRE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE |

