

# Spültisch-Einhebelmischer

Art. 2519S

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Bügelgriff



## BESCHREIBUNG

**Spültisch-Einhebelmischer - Art. 2519S**

Spültisch-Einhebelmischer für Wandmontage.  
Wandmontierte Mischbatterie mit Schwenkauslauf L. 200 mit glatten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
Selbstentleerender Auslauf unten Ø 22 mit Strahlregler mit Messingstern.  
Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Durchflussmenge 26 l/min bei 3 bar.  
Körper aus Messing verchromt.  
Betätigung durch Bügelgriff.  
Mischbatterie mit Mittenabstand 150 mm geliefert mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.  
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Spültisch-Einhebelmischer - Art. 2519S**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                   | G 1/2B                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Auslauflänge                | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durchflussmenge             | 26 l/min                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oberfläche                  | Messing verchromt                                                                                                                                                                                                                                           |
| Normen und Zertifizierungen |    |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                          |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                          |

## VORTEILE



Hygiene: Auslauf innen glatt



Mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung



Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung



Selbstentleerender Auslauf: begrenzt Keimwachstum

