

Wannenfüllarmatur mit Thermostat SECURITHERM

Art. H9752S

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause



BESCHREIBUNG

Wannenfüllarmatur mit Thermostat SECURITHERM - Art. H9752S

Zweigriff-Wannenfüllarmatur mit SECURITHERM Thermostat.
 Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
 Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
 Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
 Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C.
 Doppelter Temperaturanschlag: 1. Anschlag bei 38 °C entriegelbar, 2. Anschlag bei 41 °C festgestellt.
 Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Absperren der Kaltwasserversorgung.
 Thermostatarmatur mit automatischem Umsteller mit Arretierung bei geringem Druck: hält Position Brause auch bei abnehmendem Fließdruck.
 Körper aus Messing verchromt mit ERGO-Bediengriffen.
 Brauseabgang G 1/2B.
 Schutzfilter und Rückflussverhinderer in den Muttern G 3/4 integriert
 Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
 Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
 Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Wannenfüllarmatur mit Thermostat SECURITHERM - Art. H9752S

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM Securitouch
Breite	286 mm
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	

VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Mit doppeltem Temperaturanschlag



Securitouch Abschirmung gegen Verbrühen am Gehäuse



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

