

# Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2739EPS

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff



## BESCHREIBUNG

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739EPS**

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.  
Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
Konstante Temperatur, unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.  
Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.  
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.  
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.  
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.  
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.  
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
Einhebelmischer mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM, besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Brausearmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2739EPS**

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Anschluss          | G 1/2B                                                  |
| Technologie        | Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion |
| Breite             | 182 mm                                                  |
| Durchflussmenge    | 9 l/min                                                 |
| Temperaturanschlag | JA                                                      |
| Oberfläche         | Messing verchromt                                       |

Normen und  
Zertifizierungen

**ACS**



**WRAS**  
APPROVED PRODUCT



Garantie



## VORTEILE



Reduziert Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall




EP-Technologie: reduziert Temperaturschwankungen



Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien



Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen



---

Ersatzteilsicherheit

---

