

Duschsystem mit Thermostatarmeture Securitouch

Art. H9641

Sequentiell Mischbatterie mit Thermostat ohne Rückflussverhinderer



BESCHREIBUNG

Duschsystem mit Thermostatarmeture Securitouch - Art. H9641

Duschsystem für Aufputzmontage bestehend aus:

- Brausearmatur mit sequentiell gesteuertem SECURITHERM Thermostat, einzeln (Art. H9640).

Sequentiell Mischbatterie mit Thermostat: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW. Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser. Sequentielle Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschokk: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Sequentielle verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39 °C mit entriegelbarem Temperaturanschlag bei 39 °C.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Körper mit glatten Innenflächen und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100.

Brauseabgang G 3/4B oben.

Mischbatterie für Wandmontage mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.

Thermostat-Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Sequentielle Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

- Fester Brausekopf TONIC JET mit automatischem Durchflussmengenregler. Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Verkalkungsarme und suizidhemmende Düse mit einstellbarem Strahlwinkel.

Körper aus Messing massiv verchromt und Befestigung durch verdeckte Stiftschraube.

- Brauserohr Ø 16 mit Schelle für verstärkte Wandbefestigung (Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten).

Duschsystem mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE



Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kaltwasser



Maximale Hygiene: ohne Rückflussverhinderer



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

TECHNISCHE DATEN

Duschsystem mit Thermostatarmatur Securitouch - Art. H9641

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Sequentielle Thermostatarmatur SCURITHERM Securitouch
Tiefe	90 mm
Durchflussmenge	reguliert auf 9 l/min (nur Mischbatterie), auf 6 l/min mit Brausekopf
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	

