Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat

Art. H9739SHYG

Zweigriff-Thermostatarmatur Securitouch

BESCHREIBUNG

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat - Art. H9739SHYG

Duschsystem mit Zweigriff-Thermostatarmatur SECURITHERM und Entleerventil:

• Brausearmatur mit verkalkungsarmer Thermostatkartusche:

Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Temperature instellbereich von 25 °C bis 40 °C mit entriegelbarem Temperaturanschlag bei 38 °C.

Thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

 $\label{lem:classic-bediengriffen} \mbox{K\"{o}rper\ aus\ Messing\ verchromt}, \ mit\ \mbox{CLASSIC-Bediengriffen}.$

Brauseabgang G 1/2B.

Rückflussverhinderer und Schutzfilter in den Muttern G 3/4 integriert.

Mischbatterie mit 2 Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

- Brausekopf (Art. 813) und schwenkbarer Wandhalter für Handbrause verchromt (Art. 845).
- Entleerventil gegen Stagnation G 1/2 x G 1/2B zur Anordnung zwischen Brauseabgang und Brauseschlauch, zur automatischen Entleerung von Brauseschlauch und Handbrause (Art. 880).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen,

Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Selbstentleerendes Duschsystem SECURITHERM mit Thermostat - Art. H9739SHYG

Anschluss	G 1/2B	
Technologie	SECURITHERM Zweigriff- Thermostatarmatur	
Tiefe	73 mm	
Breite	280 mm	
Durchflussmenge	9 l/min	
Temperaturanschlag	38 ℃	
Oberfläche	Messing verchromt	



VORTEILE



SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz




Voreingestellte Maximaltemperatur-Begrenzung



Automatische Entleerung von Schlauch u. Handbrause



Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität



DELABIE

Normen und Zertifizierungen	ACS	(E) minut resista
Garantie	30 HANNE	
Ersatzteilsicherheit	50 H	

© DELABIE https://www.delabie.de