## Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 100 l/min

Art. 5603

Auf Standsäulen



Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 100 l/min - Art. 5603

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 3/4B, auf Standsäulen Mittenabstand 150 mm, für große Spülwannen.

Schwenkauslauf Ø 22 H. 380 L. 300.

Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus. Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar, für große Spülwannen geeignet.

Vollständige Öffnung nach 1/2-Umdrehung.

Auslauf innen glatt.

Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt. Verstärkte Befestigung, mit Anschluss-Gewindestutzen.

30 Jahre Garantie.

## **TECHNISCHE DATEN**

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 100 l/min - Art. 5603

Anschluss	G 3/4B
Höhe	445 mm
Auslaufhöhe	380 mm
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	100 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Zertinzierungen	MINISTER A STATE OF
Garantie	30 g







Durchflussmenge 100 l/min bei 3




Stoßfeste abnutzungsarme Griffe



Für Profis: Gusskörper sowie Auslauf aus Messing



Auslauf innen glatt



© DELABIE https://www.delabie.de