

Zweigriffmischer für Zweiloch- Standmontage - 70 l/min

Art. 5603

Auf Standsäulen

BESCHREIBUNG

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 70 l/min - Art. 5603

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage G 3/4B, auf Standsäulen
Mittenabstand 150 mm, für große Spülwannen.

Schwenkauslauf Ø 22 H. 355 L. 300.

Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 70 l/min bei 3 bar, für große Spülwannen geeignet.

Vollständige Öffnung nach 1/4-Umdrehung.

Auslauf innen glatt.

Gegossener Armaturenkörper sowie Auslauf aus Messing verchromt.

Verstärkte Befestigung, mit Anschluss-Gewindestutzen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Zweigriffmischer für Zweiloch-Standmontage - 70 l/min - Art. 5603

Anschluss	G 3/4B
Höhe	445 mm
Auslaufhöhe	355 mm
Auslauflänge	300 mm
Durchflussmenge	70 l/min
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Durchflussmenge 70 l/min bei 3 bar



Stoßfeste abnutzungsarme Griffe



Für Profis: Gusskörper sowie Auslauf aus Messing



Auslauf innen glatt

