Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer

Art. 6692

Mit Auslaufventil und ausziehbarem Auslauf



VORTEILE



Schnelles Befüllen: volle Leistung nach 1/2-Umdr.



Auslaufventil schwenkbar und ausziehbar



Erhöhte Widerstandsfähigkeit: Spindelabdichtung



Verdrehschutz-Verschraubungen und PVC-Panzerung

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer - Art. 6692

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil, geeignet für die intensive Nutzung in Großküchen.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel für Einloch-Standmontage.

Mischbatterie mit flexiblen PEX-Anschlussschläuchen G 3/8 und

Rückflussverhinderern im Lieferumfang.

Auslaufventil mit ausziehbarem Schwenkauslauf L. 200-290.

- Durchflussmenge 16 l/min.
- Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Handbrause weiß mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min (Art. 433000).

Handbrause mit verkalkungsarmer Düse und Stoßschutz.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Edelstahl.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

Geschirrspülbrause-Garnitur mit 30 Jahren Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer - Art. 6692

Anschluss	G 3/8
Höhe	1.105-1.225 mm
Auslaufhöhe	Auslaufventil: 254 mm; Handbrause: 460- 580 mm
Durchflussmenge	Auslaufventil: 16 l/min; Handbrause: 9 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Edelstahl
Normen und Zertifizierungen	ACS PELOADUA
Garantie	30 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W
Ersatzteilsicherheit	50g

