

# Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4

Art. 490106LH

Batterien integriert



## BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - Art. 490106LH

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage:  
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Edelstahl verchromt.  
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Seitlicher, langer Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - Art. 490106LH

|                             |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | 6V-Batterien                                                                                                                                                                     |
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                                                                                                            |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                     |
| Auslaufhöhe                 | 70 mm                                                                                                                                                                            |
| Auslauflänge                | 105 mm                                                                                                                                                                           |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                          |
| Normen und Zertifizierungen | ACS   SVGW |
| Garantie                    |                                                                                               |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                               |

## VORTEILE



Höchste Wasserersparnis von 90 %



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Batterien im Armaturenkörper integriert



Magnetventil im Körper integriert

