

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 440106

Batterien integriert



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440106

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Edelstahl verchromt.
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
PEX-Anschlussschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440106

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 3/8
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	70 mm
Auslauflänge	105 mm
Durchflussmenge	3 l/min

Normen und Zertifizierungen	     
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE



Höchste Wasserersparnis von 90 %



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Batterien im Armaturenkörper integriert



Magnetventil im Körper integriert

