Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 443506

Batterien integriert



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443506

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Edelstahl verchromt L. 190 mm.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Vorabsperrung.

Für Wandmontage.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Elektronik im Körper integriert



Batteriewechsel von oben ohne Demontage

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 443506

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	190 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS SVGW
Garantie	30 g
Ersatzteilsicherheit	50

41/ Dottorion



