

# Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4

Art. 490100LH

Netzbetrieb mit UP-Netzteil



## BESCHREIBUNG

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - Art. 490100LH

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage:  
Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Edelstahl verchromt.  
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Seitlicher, langer Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4 - Art. 490100LH

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung                  | Netzbetrieb 230/6 V (UP-Netzteil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anschluss                   | G 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie                 | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Auslaufhöhe                 | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Auslauflänge                | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durchflussmenge             | 3 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normen und Zertifizierungen |     |
| Garantie                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ersatzteilsicherheit        |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## VORTEILE



Höchste Wasserersparnis von 90 %



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Anschluss mit UP-Netzteil



Magnetventil im Körper integriert

