

# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 440100

Netzbetrieb mit UP-Netzteil



## BESCHREIBUNG

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440100**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:  
Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.  
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
Verkalkungsarmer Strahlregler.  
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
Körper aus Edelstahl verchromt.  
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.  
PEX-Anschlusschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.  
Verstärkte Befestigungen und Verdrehesicherung durch 2 Edelstahlbolzen.  
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440100**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Versorgung      | Netzbetrieb 230/6 V (UP-Netzteil) |
| Anschluss       | G 3/8                             |
| Technologie     | Elektronisch                      |
| Auslaufhöhe     | 70 mm                             |
| Auslauflänge    | 105 mm                            |
| Durchflussmenge | 3 l/min                           |

Normen und  
Zertifizierungen



ACS



Garantie



Ersatzteilsicherheit



## VORTEILE



Höchste Wasserersparnis von 90 %



Hygiene: handkontaktfreie  
Betätigung



Magnetventil im Körper integriert



Anschluss mit UP-Netzteil

