

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 440101

Netzbetrieb mit Steckernetzteil

BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440101

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Netzbetrieb 230/6 V mit Steckernetzteil.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Edelstahl verchromt.
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
PEX-Anschlusschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehesicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440101

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V (Steckernetzteil)
Anschluss	G 3/8
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	70 mm
Auslauflänge	105 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	   
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	



VORTEILE



Höchste Wasserersparnis von 90 %



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Anschluss mit Steckernetzteil



Magnetventil im Körper integriert

