Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4

Art. 440101

Netzbetrieb mit Steckernetzteil



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440101

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Netzbetrieb 230/6 V mit Steckernetzteil.
Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Metall verchromt.
Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.
PEX-Anschlussschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Höchste Wasserersparnis von 90 %
- Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
- Anschluss mit Steckernetzteil
- Magnetventil im Körper integriert

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4 - Art. 440101

Versorgung	Netzbetrieb 230/6 V (Steckernetzteil)
Anschluss	G 3/8
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	70 mm
Auslauflänge	105 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	CE ACS DVGW CERT DIN EN 15091 SVGW
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

