

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3

Art. 442106

Batterie integriert



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3 - Art. 442106

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
 Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
 Verkalkungsarmer Strahlregler.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
 Körper aus Messing massiv verchromt.
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen und mit selbsterklärendem Piktogramm.
 PEX-Anschlusschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.
 Verstärkte Befestigungen und Verdrehungssicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3 - Art. 442106

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 3/8
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	100 mm
Auslauflänge	120 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

VORTEILE

-  Batterie im Armaturenkörper integriert
-  Wasserersparnis von 90 %
-  Maximale Hygiene: berührungslos
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

