

Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 378015

Netzbetrieb

BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 378015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt.

PEX-Anschlusschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 378015

Versorgung	Netzbetrieb 230/12 V
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	90 mm
Auslauflänge	125 mm
Durchflussmenge	3 l/min

Normen und
Zertifizierungen

ACS

CE



Garantie



Ersatzteilsicherheit



VORTEILE



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie
Betätigung



Externe Elektronik-Box IP65



Hygienespülung gegen
Bakterienwachstum

