## **Elektronisches Ventil BINOPTIC**

Art. 478015

Batteriebetrieb



## **BESCHREIBUNG**

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 478015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Externe Elektronik-Box IP65.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende. Körper aus Messing verchromt.

PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

## **VORTEILE**



90 % Wasserersparnis



Hygiene: handkontaktfreie Betätigung



Betrieb mit 6V-Batterien



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

## **TECHNISCHE DATEN**

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 478015

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	90 mm
Auslauflänge	125 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS (E
Garantie	<b>30</b> # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
Ersatzteilsicherheit	<b>50</b> 葉

